

eternoivica


I N N O V A T I O N L E A D E R

Catalogo
Catalog

2026
IT | EN



PEDESTAL



GRF



WOODECK

The outdoor raised floor specialists



Dal **1955** un futuro sopraelevato.

Since **1955**, a raised future.



Corre l'anno **1955** quando, da un'idea del Sig. Ruggero Favero, nasce **I.V.I.C.A.**, "**Industria Veneta Idrofughi Catrami e Affini**", società dedicata alla posa e impermeabilizzazione di tetti piani.


Nel **1972 nasce Eterno**, azienda specializzata nella manifattura di accessori per l'impermeabilizzazione dei tetti; **nel 1980, con la fusione tra Eterno e I.V.I.C.A., prende vita Eterno Ivica**. L'azienda diventa un punto di riferimento per l'edilizia moderna, grazie a **due importanti brevetti**: il **bocchettone di scarico** in gomma termo-plastica, che ha rivoluzionato il settore dell'impermeabilizzazione dei tetti, e il **primo supporto per pavimenti sopraelevati** al mondo con testa autolivellante.

Ancora oggi, a distanza di 70 anni da quel 1955, Eterno Ivica si impegna quotidianamente a mantenere il patto di collaborazione proposto ai propri partner in oltre 60 paesi nel mondo: **una promessa di innovazione, di servizio, di evoluzione costante**. Questa promessa si traduce in investimenti continui in ricerca e sviluppo, assistenza tecnica dedicata e soluzioni personalizzate sulla base delle esigenze di mercato.

*In **1955**, from an idea by Mr. Ruggero Favero, **I.V.I.C.A.**, "**Industria Veneta Idrofughi Catrami e Affini**", was born, a company dedicated to the installation and waterproofing of flat roofs.*

*In **1972, Eterno was founded**, a company specializing in the manufacture of accessories for roof waterproofing; **in 1980, with the merger between Eterno and I.V.I.C.A., Eterno Ivica was born**. The company became a reference point for modern construction, thanks to **two important patents: the thermoplastic rubber drain**, which revolutionized the roof waterproofing sector, and **the world's first self-leveling head support for raised floors**.*

*Even today, 70 years after that 1955, Eterno Ivica is committed daily to maintaining the collaboration pact proposed to its partners in over 60 countries worldwide: **a promise of innovation, service, and constant evolution**. This promise translates into continuous investments in research and development, dedicated technical assistance, and customized solutions based on market needs.*



Vantaggi del pavimento sopraelevato




Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti

L'intercapedine tra pavimentazione e membrana sottostante permette il passaggio di tubi e impianti che vengono così mascherati.

Great hiding place for pipes and fixtures

The gap between the flooring and the underlying membrane allows for the passage of pipes and systems which are therefore hidden.



Ottimo assorbimento delle dilatazioni

L'indipendenza della pavimentazione e dei supporti di sostegno consente di assorbire le dilatazioni e i movimenti strutturali.

Excellent absorption of expansions

The independence of the flooring and the supports allows for the absorption of expansion and structural movements.




Pavimento sempre piano

Il sistema permette di compensare i piccoli dislivelli e le pendenze del piano di posa. In caso di posa su membrana impermeabilizzante, questa è facilmente ispezionabile data l'assenza di fissaggi meccanici fra il rivestimento e i supporti.

The floor is always flat

The system makes it possible to compensate for small unevenness and slopes of the laying surface. In the event of laying on a waterproof membrane, this can be easily inspected given the absence of mechanical fixed parts between the covering and the supports.



Velocità di posa in opera

La velocità di posa assicura notevoli vantaggi nella gestione del cantiere generando un risparmio economico; nel caso di ristrutturazioni il tempo di intervento limitato riduce i disagi per gli abitanti.

Speed of installation

The speed of installation ensures considerable advantages in site management, generating economic savings; in the event of renovations, the shorter needed time reduces any inconvenience for the people who live there.




Significativa diminuzione del peso

Con l'eliminazione del massetto di calcestruzzo, il sistema sopraelevato consente una diminuzione sostanziale del peso che grava sulla struttura.

Significant weight reduction

With the elimination of the concrete screed, the raised system allows for a substantial reduction in the weight that loads on the structure.



Ecologia e pulizia

Tutto è riciclabile, sia gli elementi di pavimentazione che la sottostruttura di supporto. A fine vita dell'edificio e/o del pavimento, tutto potrà essere agevolmente rimosso e riciclato senza impatto sull'ambiente. Il sistema di posa "a secco" non prevede collanti o prodotti chimici.

Ecology and cleanliness

Everything is recyclable, both the flooring elements and the supporting sub-structure. At the end of the life cycle of the building and/or the floor, everything can be easily removed and recycled without impacting the environment. The "dry" installation system does not require adhesives or chemicals.




Forte resistenza ai pesi

La robusta struttura del supporto conferita non solo dall'esperienza nel formulare il compound ma anche dalla filettatura continua tra base e vite, garantisce un prodotto forte, sicuro e duraturo.

Strong weight resistance

The sturdy structure of the support given by the experience in formulating the compound and also by the continuous thread between the base and the screw, guarantees a strong, safe and long-lasting product.




Rapido deflusso dell'acqua

La fuga tra una lastra e l'altra consente il rapido deflusso dell'acqua che viene convogliata tramite la pendenza sottostante.

Rapid outflow of water

The joint between one slab and another allows for the rapid drainage of the water, conveyed via the underlying slope.

Advantages of the raised floor



Protezione del manto impermeabile

Un pavimento sopraelevato posato su un tetto piano al di sopra del manto impermeabile ha la funzione di proteggere il manto stesso dalle intemperie e dai raggi UV, nell'intercapedine tra manto impermeabile e pavimento si crea una ventilazione naturale che preserva e allunga la vita del manto stesso.

Protection of the waterproof coat

A raised floor laid on a flat roof above the waterproof covering has the function of protecting the covering itself from inclement weather and UV rays, natural ventilation is created in the space between the waterproof covering and the floor which preserves and extends the life of the covering itself.



Durata della pavimentazione

Una pavimentazione sopraelevata resiste al 100% alle dilatazioni dovute dal cambio di temperatura e/o agli agenti atmosferici, a differenza delle tradizionali pavimentazioni incollate le quali dopo qualche anno iniziano a fessurarsi fino ad arrivare al distacco completo dal massetto.

Durability of the flooring

A raised floor is 100% resistant to expansion due to changes in temperature and/or atmospheric agents, unlike traditional glued floors which after a few years begin to crack until they are completely detached from the screed.



Miglior isolamento acustico

Grazie alla testa "two-component" anti scivolamento e anti rumore.

Better sound insulation

Obtained thanks to the "two-component" anti-slip and anti-noise head.



Migliore isolamento termico

L'intercapedine fra pavimentazione e membrana sottostante favorisce un costante passaggio d'aria con maggior durata dell'impermeabilizzazione.

Better thermal insulation

The cavity between the flooring and the underlying membrane favors a constant passage of air with a longer duration of the waterproofing.

Competenza, evoluzione e sviluppo non sono semplici parole, sono delle vere e proprie fondamenta su cui costruire la nostra unicità.

“Competence, evolution and development” are not simple words, they are real foundations on which we build our uniqueness.



Impieghi

Uses



Abitazioni civili tradizionali
Traditional civil houses



Abitazioni prefabbricate in CLS
Prefabricated houses in CLS



Abitazioni prefabbricate
in legno
Prefabricated homes Wood



Edifici industriali
Industrial buildings



Edifici del settore ricettivo
e alberghiero
Hospitality buildings and hotel



Uffici
Offices



Centri direzionali e commerciali
Business centers and commercial



Stand fieristici
Exhibition stands



Strutture prefabbricate
per manifestazioni
Prefabricated structures for events

La soluzione definitiva per molteplici campi d'applicazione

The ultimate solution for multiple fields of application



Tetti piani
Flat roofs



Terrazze
Terraces



Giardini
Gardens



Zone gazebo
Gazebo areas




Bordi piscine
Poolside



Sottoportici esterni
External porches



Zone di camminamento
Walkways areas



Zone esterne di bar e ristoranti
Outside bar areas and restaurants



Pavimentazioni provvisorie
Provisional Flooring




PEDESTAL SYSTEM

Sistema di posa di pavimentazioni sopraelevate direttamente sui supporti

System for laying raised floors directly on supports

Veloce, sicura e robusta: è la soluzione più rapida e semplice di Eterno Ivica per le pavimentazioni esterne sopraelevate. Prevede l'appoggio diretto delle lastre di ceramica sui supporti precedentemente posizionati a secco sul piano di posa.

Fast, safe, and sturdy: it is Eterno Ivica's quickest and simplest solution for raised outdoor floorings. It involves the direct laying of ceramic slabs on dry-laid supports on the installation surface.



GRF SYSTEM GRID RAISED FLOOR

Sistema di posa di pavimentazioni sopraelevate su griglia

System for laying raised floors on grids

La posa delle lastre di ceramica con la massima libertà possibile.

Una volta creata la sottostruttura con le griglie è infatti possibile ogni tipologia di posa (a correre, diagonale, con cornice...).

L'altra grande novità prevede la posa di veri e propri tappeti green con erba sintetica, anche in abbinata a lastre di ceramica.

Laying ceramic slabs with the utmost freedom possible. Once the substructure with grids is created, it is indeed possible to use any type of laying pattern (running bond, diagonal, with borders, etc.).

The other major innovation involves the installation of real green carpets with synthetic grass, even in combination with ceramic slabs.



WOODECK SYSTEM

Sistema di posa di pavimentazioni sopraelevate con travetto di alluminio o legno

Raised floor laying system with aluminium or wooden joist

La soluzione definitiva per la posa del pavimento sopraelevato su travetto di alluminio o legno.

È possibile la posa di lastre di ceramica, listoni di ceramica, doghe in WPC o listoni in legno.

The ultimate solution for installing raised flooring on aluminum or wooden joists.

It allows for the installation of ceramic slabs, ceramic planks, WPC deck boards, or wooden planks.



PEDESTAL SYSTEM



Sistema di posa
di pavimentazioni
sopraelevate direttamente
sui supporti


System for laying raised floors directly
on supports






Perché utilizzare Pedestal System?


Why use Pedestal System?




La lastra di ceramica si appoggia semplicemente sulla testa dei supporti precedentemente predisposti e livellati
The ceramic slab is simply placed on top of the pre-arranged and leveled supports




1
Angolo muro
At the corner



2
Bordo muro
Along the wall



3
Centro pavimento
In the middle



La posa piÙ rapida per una soluzione semplice ed elegante

The fastest installation method for a simple and elegant solution



Flessibilit , semplicit  e rapidit  nel processo di posa

Flexibility, simplicity, and speed in the installation process.




Semplicit  di rimozione e possibilit  di installazioni temporanee

Ease of removal and the ability to perform temporary installations



Protezione del manto impermeabile
Protection of the waterproofing layer



Gli elementi del sistema Pedestal

The elements of Pedestal System

I pavimenti sopraelevati con il sistema Pedestal sono realizzati con lastre in ceramica, cemento o pietra al naturale. Per posare questo sistema è sufficiente utilizzare i supporti (fissi o regolabili) per compensare le varie altezze dalla base al piano sopraelevato di calpestio. Sopra i supporti vengono appoggiate direttamente le lastre ed il pavimento è pronto per essere utilizzato: non è necessaria alcuna struttura di supporto.

Floors raised with the Pedestal system are made using ceramic, concrete, or natural stone slabs. To install these floors, you only need to use fixed or adjustable supports to compensate for height differences from the base to the elevated floor level. The slabs are placed directly on the supports, and the floor is ready to be used - no additional support structure is required.



Posa del sistema Pedestal con ceramica

Laying Pedestal system with ceramic slabs



Step 01: i supporti

Posizionare i supporti sul piano di posa e regolare l'altezza desiderata. Al fine di migliorarne la portata è possibile aggiungere un supporto al centro di ogni lastra e/o al centro dei 4 lati.

Step 01: the supports

To install the supports, place them on the laying surface and adjust them to the desired height.

To enhance their load-bearing capacity, it is possible to add a support at the center of each slab and/or at the center of all four sides.




Step 02: la pavimentazione

Appoggiare le lastre di ceramica direttamente sui supporti.

Step 02: the floor

Lay ceramic slabs directly on the supports.



Step 03: la regolazione


Regolare infine la pavimentazione attraverso la speciale chiave Eterno Ivica che permette una regolazione millimetrica e un pavimento perfettamente livellato.

Step 03: the adjustment

Finally, adjust the flooring using the special Eterno Ivica key, which allows for millimetric adjustments and ensures a perfectly leveled floor.



Centro lastra
Slab center



Testa per supporto centrale

Head for central support

L'uso del "Supporto Centrale", da posizionarsi al centro della lastra, conferisce maggiore portata alla pavimentazione.

Il supporto si regola agendo sulla base tenendo ferma la testa, senza l'ausilio della chiave di regolazione.

The use of the "Central Support" to be placed at the center of the slab, gives greater resistance to the floor. The support is adjusted by acting on the base while holding the head, without the aid of the adjustment key.








Step 01: la sottostruttura

La sottostruttura del sistema GRF è composta dai supporti regolabili in altezza e dalle griglie. Una volta definita l'altezza del sistema si sceglie il tipo di supporto. Il numero minimo di supporti a mq è di 4. Il numero di griglie a mq è di 4.

Step 01: the substructure

The substructure of the GRF system consists of height-adjustable supports and grids. Once the desired height of the system is determined, you can choose the type of support. The minimum number of supports per square meter is 4, and the number of grids per square meter is also 4.



Step 02: il tamponamento verticale

Se il sistema non appoggia ad una parete o non ha alcun contenimento, per il tamponamento verticale è disponibile il "profilo perimetrale verticale".

Step 02: the vertical infill

If the system does not have a wall support or any containment, you can use the "vertical perimeter profile" for vertical sealing.




Step 03: l'erba sintetica

La copertura con l'erba sintetica avviene mediante la stesura dei rotoli, una volta allineati e stesi vengono uniti tra di loro mediante una banda di giunzione adesiva, la quale viene inserita al di sotto dei lembi che devi unire.

Step 03: synthetic grass

The synthetic grass covering is done by unrolling the rolls of grass. Once aligned and laid out, they are joined together using an adhesive joining tape, which is inserted underneath the edges that need to be joined.




Step 04: l'intasamento con la sabbia

L'ultima operazione è l'intasamento con la sabbia, la quale ha una funzione di stabilizzare l'erba e fungere da zavorra. Deve essere posata in modo uniforme, nella quantità di kg/mq 4/5.

Step 04: clogging with sand

The final step is infilling with sand, which serves to stabilize the grass and provide weight. The sand should be evenly spread, typically at a rate of 4 to 5 kg per square meter.



**Lo speciale innesto
“a coda di rondine”
brevettato**
The special patented
“dovetail” joint

BREVETTATO


PATENTED

Il sistema di innesto tra Griglia e Griglia, appositamente progettato a “coda di rondine”, permette di ottenere una superficie continua, con gli elementi che si uniscono tra di loro in modo semplice e veloce. Non sono necessari altri accessori per unire le Griglie tra di loro.

The interlocking system between the grids, specifically designed with a “dovetail joint,” allows for a continuous surface where the elements seamlessly connect with each other in a simple and fast manner. No additional accessories are required to join the grids together.


Gli elementi del sistema GRF

The elements of GRF System




Elemento di finitura superficiale
(ceramica, lastra cementizia, erba sintetica...)
*Surface finishing element
(ceramic, cement slab, synthetic grass...)*

Distanziatore DLG con alette facilmente asportabili
H 12 mm, spessore 2, 3 o 4 mm
*DLG spacer with easily removable tabs H 12 mm,
thickness 2, 3 or 4 mm*



Distanziatore Mini DM senza puntale
Mini DM Spacer without aglet



Griglia per creare una superficie stabile,
uniforme e livellata che permette una posa
libera degli elementi di finitura
*Grid to create a stable, uniform and smooth
surface which allows for a free laying
of the finishing elements*

Supporto
Support



Testa ad aggancio
rapido per Griglia Plus
*Quick-connect head
for Grid Plus*



Base di cemento 25x25 cm per posa
su sottofondo drenante
*Concrete base 25x25 cm for laying
on a draining substrate*

WOODECK SYSTEM



Sistema di posa
di pavimentazioni
sopraelevate su travetto
di alluminio e legno

System for laying raised floors with
aluminium or wooden joist







PR**Vantaggi
Advantages**

- Da 15 mm a 420 mm di altezza con solo quattro prodotti
 - Un unico prodotto con tutti gli elementi integrati
 - Riduzione dello spazio in magazzino
 - Base piena da 320 cm² con sagoma speciale brevettata
 - Base con "asole" per aggancio "clip" veloce brevettata
 - Blocco testa integrato nella base
 - Un solo taglio della base per fare l'angolo
 - Un unico prodotto autolivellante o fisso, grazie all'inserimento del "blocco testa"
 - Non servono anelli, tubi o prolunghe aggiuntive, la prolunga è integrata ed ergonomica
 - Compatibile con tutti gli accessori della gamma Pedestal/GRF/Woodeck
 - Spese di trasporto considerevolmente ridotte dato che il prodotto viene fornito assemblato
- *From 15 mm to 420 mm in height with only four products*
 - *A single product with all the integrated elements*
 - *Reduction of warehouse space*
 - *320 cm² solid base with patented special shape*
 - *Base with "slots" for fast "clip" attachment patented*
 - *Locking system integrated into the base*
 - *A single cut of the base to make the corner*
 - *A single self-leveling or fixed product, thanks to the insertion of the "head block"*
 - *No additional rings, tubes or extensions are needed, the extension is integrated and ergonomic*
 - *Compatible with all accessories of the Pedestal/GRF/Woodeck range*
 - *Transport costs considerably reduced as the product is supplied assembled*

Prolunga per grandi altezze

Extension for great heights



Nel caso di altezze superiori a 420 mm Eterno Ivica ha progettato la Prolunga per grandi altezze, un elemento che si inserisce facilmente tra la “prolunga integrata” e la vite, adattabile al supporto PR3. Una, due o tre prolunghe, per raggiungere le altezze di 595 mm, 770 mm e 945 mm.

Anche questo elemento è dotato del blocco di sicurezza, sia nella parte inferiore che in quella superiore, sempre con la garanzia Pedestal by Eterno Ivica.

In the case of heights greater than 420 mm, Eterno Ivica has designed the PR Extension element, which fits easily between the already integrated extension and the screw. Compatible with the PR3 model only, with one, two or three extensions you can reach heights of 595 mm, 770 mm and 945 mm respectively.

This element is also equipped with a safety lock, both in the lower and in the upper part, according to our safety guarantee by Eterno Ivica.



310 mm


595 mm


410 mm

770 mm

515 mm

945 mm


DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	UNIT 
PR 3 + 1 prolunga PR <i>PR 3 + 1 PR extension</i>	310 - 595 mm	12 PR 3 + 12 PR
PR 3 + 2 prolunghe PR <i>PR 3 + 2 PR extensions</i>	410 - 770 mm	12 PR 3 + 2 X 12 PR
PR 3 + 3 prolunghe PR <i>PR 3 + 3 PR extensions</i>	515 - 945 mm	12 PR 3 + 3 X 12 PR



SR/SRT

Asole per l'inserimento della clip di tamponamento verticale

Slots to fit the vertical lining base clip



La base del supporto presenta due asole adatte all'inserimento della clip di base in acciaio inox, al fine di realizzare il tamponamento verticale.

The base of the support has two slots suitable for inserting the stainless steel base clip, in order to create the vertical buffer.

